



АВИАГАММА

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «АВИАГАММА»

Юридический адрес: 127572, г. Москва, ул. Новгородская, д.37, помещение 1
ИНН/КПП – 7708734210/771501001

«11» февраля 2020 г.

e-mail: rotaxinfo@mail.ru
www.russianrotaxkart.ru

Бюллетень №3 к техническому регламенту 2020 года

На соревнованиях Russian Winter Cup 2020 Ротакс Макс и Russian Spring Cup 2020 Ротакс Макс вносится следующее изменения в Технический регламент:

Пункт 6.15. Выхлопной патрубков, **ЧИТАТЬ:**

125 Micro Max и 125 Mini Max:

Допускается использование выхлопного патрубка с кольцевой прокладкой.

Диаметр (А) должен соответствовать длине (В), как минимум 12 мм.

Максимальный внутренний размер (А) выхлопного патрубка:


125 Micro Max: 18,20 мм (арт. 273192)

125 Mini Max: 20,20 мм (арт. 273194)

Минимальный размер (С) должен быть 18,5 мм

Внутренний размер выхлопного патрубка должен быть проверен с помощью шаблона (арт. 277405)

Вставьте шаблон (Микро - 18 мм, Мини - 20 мм) максимально в выхлопной патрубок. Должен быть постоянный зазор между выхлопным патрубком и шаблоном (арт. 277405).



Технический директор



Непиющий П.И.